



هدف از تدوین این دستور العمل، مشخص کردن کار ایمن با جرثقیل است.

- ۱- رعایت دستورات خاص سازنده دستگاه الزامی است.
- ۲- قبل از شروع به کار، جرثقیل در محل مناسب استقرار یابد.
- ۳- جهت انجام کار در مجاورت شبکه های برق حتماً بایستی برق قطع شود.
- ۴- جرثقیل ها و سایر وسایط حمل اشیاء باید بوسیله اشخاص مجاز راه اندازی شوند.
- ۵- در موقع بلند کردن بار و حمل آن نباید از قدرت مجاز جرثقیل تجاوز نمود.
- ۶- یک نفر باید مامور دادن علامت به راننده جرثقیل تعیین شود ولی راننده باید با فرمان ایست هر کسی توقف نماید.
- ۷- به هنگام کار با جرثقیل در مجاورت با خطوط برقدار بهتر است بدنه جرثقیل را با استفاده از اتصال زمین ارت موقت نمائیم.
- ۸- هیچ کس نباید در زیر بار های معلق که به قلاب جرثقیل آویزان است قرار گیرد.
- ۹- هیچ کس حق ندارد به زنجیر یا طناب جرثقیل و یا به بار های که بوسیله آن حمل می شود آویزان شود.
- ۱۰- در هنگام حرکت دستگاه جرثقیل () در نزدیک خطوط برق تا موقعی که در وضعیت ایمن قرار نگرفته است هیچ کسی حق نزدیک شدن به جرثقیل را ندارد.
- ۱۱- در حالتی که باری از جرثقیل آویزان است راننده جرثقیل نباید به هیچ وجه از آن دور شود.
- ۱۲- جرثقیل نبایستی در حین بالا بودن دکل یا بوم آن حرکت داده شود، مگر یک نفر مامور راهنمایی بوده و تمام حواس خود را معطوف به حرکت آن نماید.
- ۱۳- در صورتیکه در حین بلند کردن بار، راننده احساس واژگون شدن جرثقیل را نماید باید فوراً از بلند کردن آن خودداری نماید.
- ۱۴- قبل از حرکت دادن جرثقیل بایستی راننده ضمن بررسی اطراف جرثقیل با بوق، زنگ خطر و یا علائم هشدار دهنده، قصد حرکت خود را خبر دهد.

صفحه ۲۲ از ۳۵		مهر کنترل واحد مدیریت کیفیت
---------------	--	-----------------------------